




EQUILIBRATORI AUTOMATICI PER SCATOLE DIFFERENZIALI  
AUTOMATIC BALANCING MACHINES FOR DIFFERENTIALS UNITS



4



5



**CEMB**  
BALANCING MACHINES

CEMB S.p.A.  
Via Risorgimento, 9  
23826 Mandello del Lario (LC) - Italy  
[www.cemb.com](http://www.cemb.com)



Industrial balancing division:  
CEMB - ITALY

Phone +39 0341 706111  
Fax +39 0341 735678  
Italy [industry.it@cemb.com](mailto:industry.it@cemb.com)  
Export [industry@cemb.com](mailto:industry@cemb.com)

CEMB HOFMANN UK  
[www.cembhofmann.co.uk](http://www.cembhofmann.co.uk)

CEMB SHANGHAI OFFICE  
[www.cemb.com.cn](http://www.cemb.com.cn)



**HOFMANN**  
Maschinen-  
und Anlagenbau GmbH  
Altrheinstrasse, 11  
D-67550 WORMS - Germany


Phone +49 06242 904 0  
Fax +49 06242 904 286  
[info@hofmannmaschinen.com](mailto:info@hofmannmaschinen.com)

[www.hofmannmaschinen.com](http://www.hofmannmaschinen.com)




EQUILIBRATORI AUTOMATICI  
PER SCATOLE DIFFERENZIALI

AUTOMATIC BALANCING MACHINES  
FOR DIFFERENTIALS UNITS



AVIS 06/2/12 05/222 [www.digimediass.it](http://www.digimediass.it)

**CEMB**  
BALANCING MACHINES



## VEBK50/T0

Macchina equilibratrice per componenti di trasmissione con correzione eseguita automaticamente mediante fresatura su due piani. Possibilità di carico manuale o tramite robot.

Balancing machine for drive components with automatic unbalance correction on two planes obtained by milling.  
Possibility to load the piece manually or through a robot.



## VUBK30/T0/C/S

Impianto monostazione per l'equilibratura e la correzione con fresatura su un solo piano.  
Presenza di caricatore a 180°.  
Pezzi in ingresso e uscita da linea pallet o convogliatore.

Automatic plant where the unbalance correction is obtained by a milling operation on one plane.  
The machine is equipped by a loader 180°.  
Loading/unloading pieces from a pallet line or conveyor.



## VEBK50/UF/UO/TG

Macchina equilibratrice per l'equilibratura e la correzione su due piani; unità verticale per correzione con fresatura piano superiore e unità orizzontale per correzione con fresatura piano inferiore.

Balancing machine for differentials where the unbalance correction is obtained by milling on two planes with a vertical unit for correction on the upper plane and with an horizontal unit for correction on the lower plane.

## VEBK50/U0/T0

### IMPIANTO AUTOMATICO DI EQUILIBRATURA A QUATTRO STAZIONI AD ASSE VERTICALE


- Stazione 1: misura squilibrio
- Stazione 2: correzione dello squilibrio piano superiore mediante fresatura
- Stazione 3: correzione dello squilibrio piano inferiore mediante fresatura e lancio di controllo
- Stazione 4: carico / scarico pezzi su convogliatore o linea pallet

Un caricatore esegue i movimenti di carico, trasferimento e scarico pezzi

### AUTOMATIC 4 STATIONS VERTICAL AXIS SYSTEM

- Station 1: unbalance measuring
- Station 2: upper plane unbalance correction by milling operation
- Station 3: lower plane unbalance correction by milling operation and control spin
- Station 4: loading/unloading pieces on the conveyors or from a pallet line

A rotary arms loader allows the loading, the transfer and the unloading of the parts



### VEBK50/U0/TG

### VEBK50/U0/TG